# PRIMER DG 74

**TEHNIČKI LIST**

Vodeni prednamaz na bazi sintetskih smola




Unutarnji

Podovi u unutarnjim prostorima

Plastična ambalaža

Valjak

Kist

## Sastav

PRIMER DG 74 vodena je disperzija polimera koja ima dobra svojstva prodora i izolacijska obilježja površina od gipsa ili anhidrita. Proizvod ima odlična vezivna svojstva i stvara zaštitni sloj čime pruža visoku razinu čvrstoće i vodonepropusnosti podloge na koju se nanosi.

## Isporuka

- Spremnici od oko 20 kg i od 5 kg

## Uporaba

PRIMER DG 74 upotrebljava se za bolje prianjanje prije polaganja keramičkih pločica, pločica od gresa, prirodnog kamena, na podlogama koje se sastoje od žbuka od gipsa, gipskartonskih ploča ili anhidritnih estriha s dodatcima: AP 71 PERFORMANCE, AZ 59 FLEX, RAPID MAXI S1 i AT 99 MAXYFLEX.
Zahvaljujući dobroj sposobnosti vezivanja i stvaranja zaštitnog sloja, PRIMER DG 74 može se upotrebljavati kao temeljni premaz za učvršćivanje na cementnim estrisima prije naknadne upotrebe cementnih ljepila razreda C2 u skladu s normom EN 12004.

## Priprema podloge

Na površini ne smije biti prašine, prljavštine itd. Eventualne tragove ulja, masti, voska, itd. treba prethodno ukloniti, kao i eventualne dijelove koji se mrve ili odvajaju.

## Obrada i nanošenje

Prije nanošenja promiješajte prednamaz PRIMER DG 74 da biste dobili ujednačenu smjesu. Nanesite proizvod takav kakav jest ujednačeno kistom ili valjkom.
Pričekajte da se stvori potpuni površinski sloj prednamaza PRIMER DG 74 prije polaganja pločica.
Ako ga upotrebljavate kao temeljni premaz za učvršćivanje, upotrebljavajte ga takav kakav jest ili razrijedite PRIMER DG 74 s vodom u omjeru 1 : 1 ovisno o upijanju podloge. Nanesite proizvod kistom ili valjkom; pazite da se ne nakupljaju lokve vode na površini jer bi mogle ugroziti prianjanje ljepila.

## Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu uporabu.
- Ne upotrebljavajte za polaganje obloga na površine koje još nisu odstajale ili gdje je dulje prisutna voda.
- Ne upotrebljavajte na površinama predviđenim za naknadno lijepljenje obloga reaktivnim ljepilima.
- Voda koja se koristi za pranje alata i eventualnih ostataka proizvoda ne smije se ispustiti u okoliš niti odvoditi u kućne odvodnje. Spremnik / proizvod / voda od pranja moraju se zbrinuti u skladu s nacionalnim propisima.

**PRIMER DG 74 mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala.**



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

## Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Čuvati na temperaturi većoj od +5°C, ali manjoj od +30°C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, podalje od izvorā topline i izravnog sunčeva zračenja, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, ima rok trajanja od 12 mjeseci od datuma proizvodnje navedena na etiketi. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

## Kvaliteta

PRIMER DG 74 pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izgled | fluidna tekućina svijetlo plava boje |
| Specifična težina | oko 1,02 kg/l |
| pH | oko 8,5 |
| Potrošnja | oko 100/200 g/m² |
| Temperatura kod nanošenja | od +5° do + 35°C |
| Viskoznost | oko 15 centipoise |
| Minimalno vrijeme sušenja | oko 2 sata |
| Sadržaj krutih tvari | oko 20% |
| Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ) | Kat. A/g, BA: maksimalna razina hlapljivih organskih spojeva 30 g/l<br>hlapljivi organski spojevi u proizvodu < 30 g/l |

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć" i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete" poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com