



Otporan na
POZITIVNI i
NEGATIVNI
hidrostaticki tlak

AQUAZIP® FLOOR&WALL

FASSA
BORTOLO
KVALITETA ZA GRADITELJSTVO

AQUAZIP® FLOOR&WALL

Premaz AQUAZIP FLOOR&WALL novi je cementni premaz za hidroizolaciju betonskih površina koje su izložene **pozitivnom i negativnom hidrostatičkom tlaku** do 1,5 atm i za **zaštitu betona** od karbonatizacije te prodiranja klorida i sulfata.

Premaz AQUAZIP FLOOR&WALL posebice je namijenjen za hidrauličke konstrukcije kao što su bazeni, spremnici, kanali i sливници, temeljni zidovi, podrumi i podzemne prostorije te svjetlosna okna, jame za dizala i općenito podzemne konstrukcije.

- ▶ Otporan na pozitivni i negativni hidrostatički tlak
- ▶ Prikladan za zaštitu, kontroliranje vlažnosti i povećanje otpornosti betonskih konstrukcija
- ▶ Posebice pogodan za podzemne prostorije
- ▶ Prikladan za cikluse odvlaživanja
- ▶ Odlično se prianja na različite vrste podloga
- ▶ Sposobnost popunjavanja pukotina
- ▶ Elastičan pri niskim temperaturama
- ▶ Izvrsno deformiranje
- ▶ Raznovrsna primjena
- ▶ Može se nanositi i prskanjem



Otporan na
**POZITIVNI i
NEGATIVNI
hidrostatički tlak**

► Premazom AQUAZIP FLOOR&WALL zadovoljavaju se potrebna svojstva normi EN 1504-9 i EN 1504-2 (zaštita i obnova betonskih konstrukcija – Klasifikacija PI-MC-IR) i norme EN 14891 (primijenjena tekuća hidroizolacija – Klasifikacija CM O1P).

► Premaz AQUAZIP FLOOR&WALL predstavlja, između ostalog, sigurnost za korisnika jer se njime jamče najmanje moguće emisije hlapljivih organskih spojeva u zraku (VOC) u skladu s oznakom GEV EMICODE EC1^{Plus} i klasifikacijom A+.



Unutarnji / vanjski



Unutarnji/vanjski podovi



U bazenima



Dvokomponentni proizvod



Metalna lopatica



Strojno



Valjak



Kist

Za ispravnu uporabu proizvoda pogledajte odgovarajući tehnički list dostupan na mrežnom mjestu www.fassabotolo.com





www.fassabortolo.com